



Les aérothermes de la série CAT sont compacts, silencieux et conçus pour un montage mural fixe. Les appareils conviennent au chauffage de petits entrepôts, d'ateliers, de garages, etc.

# CAT

Aérothermes fixes



## Caractéristiques

- Faible niveau sonore
- Consoles murales à inclinaison fixe de 10°
- CAT 3kW peut également être raccordé en monophasé (230V~)
- Régulateur de puissance intégré
- Commande par thermostat externe compatible écoconception
- Boîtier protégé contre la corrosion en tôle d'acier zinguée et thermolaquée
- Élément chauffant inoxydable fermé
- Coloris: blanc (RAL 9016)

Les aérothermes CAT sont prévus pour un montage fixe et sont commandés par un thermostat externe compatible avec l'écoconception (par ex. eTOUCH ECO+).

Un interrupteur de fonctionnement est monté sur l'aérotherme. Celui-ci permet de choisir si le thermostat externe commande aussi bien le ventilateur que le chauffage ou uniquement le chauffage.

La puissance de chauffe est sélectionnée par le commutateur rotatif intégré. Il est également possible d'utiliser un interrupteur de puissance externe.


### Montage

Les aérothermes CAT sont équipés de consoles murales fournies et disposent d'un angle d'inclinaison fixe de 10° vers le bas. Les appareils sont compacts et discrets, ce qui permet de les positionner relativement facilement.

### DONNÉES TECHNIQUES

Puissance	3000–9000W
Tension	230V/400V 3N
Indice de protection	IP44
Classe de protection	I
Coloris	blanc (RAL 9016)

## Accessoires



Thermostat externe eTOUCH eco+ V2



Sonde d'ambiance externe RTX54



TYPE	PUISANCE	DIMENSIONS (H x l. x P)	DÉBIT VOLUMIQUE	RÉGULATEUR DE PUISSANCE:
CAT C3N	3000W/230 ou 400V 3N	255 x 335 x 276 mm	280m³/h	Off – demi – pleine puissance
CAT C5N	5000W/400V 3N	255 x 335 x 276 mm	480m³/h	Off – demi – pleine puissance
CAT C9N	9000W/400V 3N	315 x 405 x 335 mm	720m³/h	Off – demi – pleine puissance

### Propagation horizontale des jets d'airs

