

















Systeme d'automatisation domotique

Centrales	16.2
Pilotage de chauffages au sol électriques	16.2
Pilotage de radiateurs électriques	16.3
Pilotage de chauffages hydrauliques	16.4
Caméra intérieure	16.5
Caméra extérieure	16.5
Pilotage de stores vénitiens/marquises	16.6
Pilotage de volets roulants/stores/lucarnes	16.7
Récepteurs pour éclairage & appareils On/Off	16.8
Récepteurs pour éclairage variable	16.9
Émetteurs/interrupteurs pour éclairage, etc.	16.9





Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
Le système d'automatisation domotique				
Système radiocommandé élégant offrant la possibilité de faire fonctionner à distance l'ensemble de la domotique de façon centralisée grâce à l'app gratuite TYDOM par Smartphone ou tablette. La portée radio des appareils en champ libre va jusqu'à 300 m.				
	TYDOM HOME	Y-1975236	Centrales Centrale de commande TYDOM HOME Passerelle domotique bidirectionnelle pour le raccord à un routeur WiFi UPnP avec le câble Ethernet fourni. Permet de régler et de surveiller l'ensemble de l'automatisation domotique depuis la maison ou à distance par tablette ou Smartphone, gestion multi-objets, app gratuite TYDOM pour iOS et Android, compatible avec composants ZigBee 3.0 à partir de la version 4.4.	290.00 /p.
	TYDOM PRO	Y-1975237	Centrale de commande TYDOM PRO Mêmes fonctions que TYDOM HOME, mais pour le montage dans le tableau électrique sur rail 35 mm.	300.00 /p.
	TYDOM PRO ANT	Y-1975239	Antenne externe pour centrale de commande TYDOM PRO Pour une réception optimale en cas de pose dans un tableau électrique métallique. Câble d'alimentation: 2 m	25.00 /p.
	TYBOX 5101 ws	Y-1975000	Pilotage de chauffages au sol électriques Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé (émetteur) TYBOX 5101 blanc à poser debout ou pour montage mural, permet d'émettre des signaux vers plusieurs récepteurs radiocommandés (p.ex. RF 4890), fonctions horloge possible par app gratuite TYDOM, régulation PI, livré avec piles. Plage de réglage: 10 à 30 °C Piles: 2 x Micro AAA (LR03), 1,5V	150.00 /p.
	TYBOX 5101 sz	Y-1975001	Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé noir (émetteur) TYBOX 5101 noir	150.00 /p.
	RF 4890	Y-1975010	Récepteur encastré radiocommandé RF 4890 Pour régler un chauffage au sol ou un radiateur par le thermostat d'ambiance TYBOX 5101, MINOR 1000, respectivement par l'app gratuite TYDOM. Avec la sonde optionnelle NTC-10K-3, il est aussi possible de régler le chauffage selon la température ambiante avec limiteur ou d'effectuer la régulation selon la température au sol. Montage encastré dans boîtier d'encastrement, entrée de phase filaire pour abaissement par horloge. Dimensions (L x l. x P): 50 x 47 x 33 mm Tempér. de fonctionnement: -5 à 35 °C Limiteur au sol: 20 à 45 °C Courant de coupure: 10A/230V	150.00 /p.
	NTC-10K-3	F-1978660	Sonde de sol NTC-10K-3 avec 3 m de câble d'alimentation à raccorder au récepteur radiocommandé RF 4890	30.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	MINOR 1000	Y-1975270	<p>Pilotage de radiateurs électriques</p> <p>Thermostat d'ambiance apparent radio (émetteur) MINOR 1000 À poser debout ou pour montage mural, permet d'émettre des signaux vers plusieurs récepteurs radiocommandés (p.ex. SKY-E-03), possibilité de fonctions de programmes horaire par app gratuite TYDOM, affichage de la température de consigne ou réelle, régulation PI ou à 2 points sélectionnable, affichage du taux d'humidité relatif de l'air, affichage consommation d'énergie, livré avec piles. Plage de réglage: 5 à 30 °C Piles: 2 × Micro AAA (LR03), 1,5V</p>	185.00 /p.
	SKY-RFU-02	Y-1921921	<p>Thermostat d'ambiance apparent radio (émetteur) SKY-RFU-02 Avec horloge programmable, permet d'émettre des signaux vers un ou plusieurs récepteurs radiocommandés p.ex. SKY-E-03, grand display, affichage de la valeur de consigne ou réelle, sélecteur rotatif pour fonctions: Off, Antigel, Abaissement, Automatique, Température de confort, Heures, Programmation. En mode de fonctionnement par app TYDOM, ne pas régler sur Automatique, les programmes horaire ne sont pas synchrones. Plage de réglage: 5 à 30 °C Dimensions: 135 × 81 × 22 mm Portée: env. 100 à 300m environnement sans obstacles</p>	150.00 /p.
	SKY-E-03	Y-1921952	<p>Récepteur apparent radiocommandé SKY-E-03 LED pour affichage de l'état de commutation de la sortie, introduction du câble au bas. Dimensions (L × l. × P): 120 × 54 × 25 mm Indice de protection: IP44 Courant de coupure: 16 A (1 NO)/230V</p>	130.00 /p.
	RF 6640	Y-1921953	<p>Récepteur apparent radiocommandé RF 6640 LED pour affichage de l'état de commutation de la sortie, introduction du câble au bas. Dimensions (L × l. × P): 120 × 54 × 25 mm Indice de protection: IP44 Courant de coupure: 16 A (1 NO)/230V (libre de potentiel)</p>	135.00 /p.
	MDO BL TYXAL+	Y-1975240	<p>Détecteur d'ouverture radiocommandé (blanc) Combiné au thermostat d'ambiance MINOR 1000 ou au SKY-RFU-02, enclenche la fonction de protection antigel dès que le détecteur d'ouverture détecte une fenêtre ouverte ou une porte ouverte. Autonomie des piles jusqu'à 3 ans.</p>	105.00 /p.
	MDO BR TYXAL+	Y-1975241	<p>Détecteur d'ouverture radiocommandé (beige/caramel) Combiné au thermostat d'ambiance MINOR 1000 ou au SKY-RFU-02, enclenche la fonction de protection antigel dès que le détecteur d'ouverture détecte une fenêtre ouverte ou une porte ouverte. Autonomie des piles jusqu'à 3 ans.</p>	105.00 /p.
	DMB TYXAL+	Y-1975250	<p>Détecteur de mouvement infrarouge Détecte une présence et, combiné au thermostat d'ambiance MINOR 1000 ou au SKY-RFU-02, commande l'abaissement de la température ambiante en cas d'absence, choix de la lentille (compatible animaux/Standard), Autonomie des piles jusqu'à 10 ans.</p>	265.00 /p.
	TYSENSE THERMO	Y-1975221	<p>Sonde de température extérieure radio X3D TYSENSE THERMO Peut être combinée à un ou plusieurs thermostats d'ambiance MINOR 1000 afin d'afficher la température extérieure.</p>	185.00 /p.








	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	TYBOX 5300	Y-1975111	<p>Pilotage de chauffages hydrauliques</p> <p>Kit avec thermostat d'ambiance apparent radio TYBOX 5101 et récepteur RF 6050+, à poser debout ou pour montage mural, pour la commande de systèmes de chauffage réversibles et non réversibles (servomoteurs, chaudières, pompes à chaleur, circulateurs etc.), 3 modes de fonctionnement (Chaud, Froid, Arrêt), régulation PI ou marche/arrêt, fonctions de temporisation possibles par app gratuite TYDOM, livré avec piles.</p> <p>Plage de réglage: 10 à 30°C Plage de réglage hors gel: 5 à 16°C Piles: 2 × Micro AAA (LR03), 1,5V Courant de coupure: 5A (1 CO)/230V libre de pot.</p>	265.00 /p.
	RF 6050+	Y-1975026	<p>Récepteur apparent radiocommandé 6050+ Récepteur de rechange ou supplémentaire pour TYBOX 5300.</p> <p>Indice de protection: IP44 Courant de coupure: 5A (1 CO)/230V libre de pot.</p>	160.00 /p.
	RF 6450	Y-1975027	<p>Récepteur apparent radiocommandé 6450 Pour la commande du mode chauffage/refroidissement de pompes à chaleur réversibles.</p> <p>Indice de protection: IP44 Courant de coupure: 5A (1 CO)/230V libre de pot.</p>	140.00 /p.
	DELTA 8000 BT	Y-1975130	<p>Barre de commutation DELTA 8000 BT Pour montage apparent, pour régulation de chauffages au sol et de radiateurs pour jusqu'à 8 zones, système hybride à technologie BUS et radiocommandée, commande de pompes à chaleur thermique et réversible, commande de brûleur, extensible jusqu'à 16 zones par ajout d'une seconde barre de commutation parallèle.</p> <p>Tension: 230 V Aliment. tension vannes: 24 V/AC/DC ou 230V/AC Courant de coupure vannes: max. 1A par sortie Indice de protection: IP33</p>	365.00 /p.
	DELTA 8000 RF	Y-1975131	<p>Passerelle apparente radiocommandée DELTA 8000 RF Permet l'intégration de la barre de commutation DELTA 8000 BT dans le système d'automatisation domotique et procure ainsi une commande et une programmation intuitives des thermostats (TYBOX 5101 ou 8000 TA RF) par app TYDOM.</p> <p>Tension: par bus 24V Indice de protection: IP44</p>	95.00 /p.
	DELTA 8000 TA RF	Y-1975132	<p>Thermostat d'ambiance apparent radiocommandé (émetteur) DELTA 8000 TA RF À poser debout ou pour montage mural, transmission des ordres d'enclenchement par radiocommande à la barre de commutation DELTA 8000 BT, possibilité de fonctions horloge par app gratuite TYDOM, affichage de la température de consigne ou réelle, possibilité de détection de présence et de fonction ouverture de fenêtre grâce aux accessoires, livré avec piles.</p> <p>Plage de réglage: 5 à 30°C Piles: 2 × Micro AAA (LR03), 1,5V</p>	200.00 /p.
	TRV1.0 ADAPT	Y-1975141	<p>Thermostat radiocommandé pour radiateur TRV1.0 Pour raccords au radiateur M30 × 1,5, commande autonome ou par app gratuite TYDOM, régulation PI. Avec adaptateur pour Danfoss RA, RAV, RAVL et M28 × 1,5 pour Comap, Herz et MMA.</p> <p>Piles: 2 × Mignon AA (LR6), 1,5V Nombre TRV 1.0 par pièce: 8 (7 par app TYDOM) Essai à la pression à bille: 75°C Indice de protection: IP30 Dimensions: 101 × ø 57 mm</p>	165.00 /p.
	METAL RA ADAPT	Y-1975143	<p>Adaptateur METAL RA ADAPT Adaptateur Danfoss RA en métal, raccordement M30 × 1,5, pour TRV1.0 ADAPT</p>	35.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	TYCAM 1100 IND	Y-1975400	<p>Caméra intérieure</p> <p>Caméra intérieure TYCAM 1100 INDOOR</p> <p>Caméra couleur communiquant avec centrale de commande TYDOME HOME ou TYDOM PRO et connexion au routeur, pour surveillance à distance de la maison, commande par Smartphone/tablette par app gratuite TYDOM, connexion cryptée sécurisée, transmission par câble Ethernet ou WiFi, fonction live streaming, résolution full HD, compatible aux systèmes d'exploitation dès Android 2.3.3 et iOS7, fixation réglable pour montage mural à l'intérieur, sirène d'alarme réglable 85dB, fonction interphonie intégrée par app TYDOM, logement avec carte mémoire SD 16 GB (extensible jusqu'à 128 GB), vision nocturne par LED infrarouge, portée 10m, éclairage minimal 0 lux, détecteur infrarouge 90° horizontal pour détection de mouvement, détecteur vidéo: 2 mégapixels Full HD, résolution: 1920 × 1080, angle de vision: 130° diagonal, 110° horizontal, 60° vertical, zoom numérique quadruple, avec douille RJ45 et élément réseau 230/12V, alimentation électrique également possible par POE.</p> <p>Dimensions (H × l. × P): 103 × 65 × 33 mm</p>	395.00 /p.
	PK TYCAM 1100 IND	Y-1975402	<p>Pack TYCAM 1100 INDOOR</p> <p>Kit comprenant:</p> <p>1 centrale de commande TYDOM HOME</p> <p>1 caméra intérieure TYCAM 1100 INDOOR</p>	580.00 /p.
	TYCAM 2100 OUT	Y-1975410	<p>Caméra extérieure</p> <p>Caméra extérieure TYCAM 2100 OUTDOOR</p> <p>Caméra couleur communiquant avec centrale de commande TYDOME HOME ou TYDOM PRO, pour surveillance à distance de la maison et des installations extérieures par Smartphone/tablette par app gratuite TYDOM, connexion cryptée sécurisée, transmission par câble Ethernet ou WiFi, fonction live streaming, réglage d'enregistrement défini par l'utilisateur, résolution Full HD, compatible aux systèmes d'exploitation dès Android 2.3.3 et iOS7, support réglable pour montage mural à l'extérieur, logement avec carte mémoire SD 16 GB (extensible jusqu'à 128 GB), vision nocturne par LED infrarouge, portée 30m, éclairage minimal 0 lux, détecteur infrarouge 90° horizontal pour détection de mouvement, détecteur vidéo:</p> <p>2 mégapixels Full HD, résolution: 1920 × 1080, angle de vision: 127° diagonal, 107° horizontal, 56° vertical, zoom numérique quadruple, avec douille RJ45 et élément réseau 230/12V, alimentation électrique également possible par POE.</p> <p>Indice de protection: IP67</p> <p>Dimensions (H × l. × P): 70 × 70 × 155 mm</p>	540.00 /p.
	BRE TYCAM 2000	Y-1975411	<p>Boîtier de raccordement BRE TYCAM 2000</p> <p>Socle de montage étanche en fonte injectée pour les raccordements de la caméra de surveillance Smart Home TYCAM 2100 OUTDOOR à l'extérieur, protège des dégâts causés par les intempéries et du vandalisme, avec filetage câble au côté du boîtier et entrée câble dévissable au dos, avec matériel de fixation.</p> <p>Indice de protection: IP67</p> <p>Dimensions (ø × H): 137 × 54 mm</p>	50.00 /p.







① Plus de composants d'installation, p.ex. pour la création d'un dispositif d'alarme, disponibles sur demande.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	TYXIA 5731	Y-1975310	<p>Pilotage de stores vénitiens / marquises</p> <p>Récepteur encastré radiocommandé TYXIA 5731 Pour la commande à distance de stores vénitiens et de marquises, à combiner avec le capteur de vent radiocommandé CV, montage dans boîtier d'encastrement derrière l'interrupteur ou dans boîte de dérivation, pour le pilotage de moteurs jusqu'à 80Nm ou puissance nominale 230V/2A, 3 fils pour raccord à un interrupteur de store ou à un interrupteur simple (Monter/Stop/Baisser/Stop). Dimensions (L×l.×P): 41 × 36 × 14,5 mm Courant de coupure: 2 × 2A/230V</p>	150.00 /p.
	TYXIA 1705	Y-1975321	<p>Télécommande radiocommandée à 1 canal TYXIA 1705 Pour la commande centralisée par pièce de 1 store vénitien ou d'un groupe de stores vénitiens, modification de l'inclinaison des lamelles contre l'intérieur ou l'extérieur et configuration de deux positions intermédiaires, avec fixation murale, alimentation électrique par pile CR2430 incluse à la livraison. Dimensions (L × H × P): 46 × 121 × 10,7 mm</p>	205.00 /p.
	PK TYXIA 631	Y-1975311	<p>PACK TYXIA 631 Kit comprenant: 1 × récepteur radiocommandé encastré TYXIA 5731 1 × télécommande radiocommandée à 1 canal TYXIA 1705</p>	330.00 /p.
	CV	Y-1975350	<p>Capteur de vent CV Pour la protection des éléments obscurcissants contre les dégâts dus au vent fort, alerte pour jusqu'à 9 récepteurs radiocommandés TYXIA 5731, alimentation électrique par pile au lithium fixe et encastrée (autonomie 10 ans). Indice de protection: IPX4 Plage de température: -10 °C à 60 °C,</p>	280.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	TYXIA 5730	Y-1975301	<p>Pilotage de volets roulants/stores/lucarnes</p> <p>Récepteur encastré radiocommandé TYXIA 5730 Pour l'enclenchement à distance de volets roulants, stores, toiles, lucarnes, etc. Montage dans boîtier d'encastrement derrière l'interrupteur, dans boîte de dérivation ou dans boîtier à volets roulants, pour le pilotage de volets roulants jusqu'à 80Nm ou puissance nominale 230V/2A, 3 fils pour raccord à un interrupteur de store ou à un interrupteur simple (Monter/Stop/Baisser/Stop). Dimensions (L x l. x P): 41 x 36 x 14,5 mm Courant de coupure: 2 x 2A/230V</p>	145.00 /p.
	TYXIA 5630	Y-1975300	<p>Récepteur encastré radiocommandé TYXIA 5630 Identique TYXIA 5730 mais pour volets roulants jusqu'à 30Nm ou puissance nominale 230V/1A. Courant de coupure: 2 x 1A/230V</p>	125.00 /p.
	TYXIA 1701	Y-1975325	<p>Télécommande radiocommandée 1 voie TYXIA 1701 Pour la commande de volets roulants, de jalousies ou de stores, montée/arrêt/descente et mémorisation de 2 positions intermédiaires, avec fixation murale, alimentation électrique par pile CR2430 fournie. Dimensions (L x H x P): 46 x 121 x 10,7 mm</p>	210.00 /p.
	TYXIA 1716	Y-1975326	<p>Télécommande radiocommandée pour groupes TYXIA 1716 Avec écran pour l'affichage de l'état, commande d'un seul volet roulant ou de jusqu'à 16 groupes de volets roulants en mode de fonctionnement montée/arrêt/descente et de 16 groupes d'éclairage en mode de fonctionnement marche/arrêt en combinaison avec des récepteurs compatibles, avec fixation murale, alimentation électrique par pile CR2430 fournie. Dimensions (L x H x P): 46 x 121 x 10,7 mm</p>	250.00 /p.
	TYXIA 2331	Y-1975324	<p>Émetteur radiocommandé mural 1 voie TYXIA 2331 Pour la commande de volets roulants, de jalousies ou de stores, montée/descente et enregistrement de 2 positions intermédiaires, montage mural, alimentation électrique par pile CR2430 fournie. Dimensions (L x l. x P): 80 x 80 x 11 mm</p>	180.00 /p.

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA	
Récepteurs pour éclairage & appareils On/Off				
	TYXIA 4600	Y-1975219	Récepteur encastré radiocommandé TYXIA 4600 pour l'enclenchement à distance de petits appareils électriques tels que pompes ou ventilateurs, montage dans boîtier d'encastrement ou dans boîte de dérivation. Avec contact permanent configurable, libre de potentiel. Dimensions (L x l. x P): 45 x 38 x 23 mm Courant de coupure: 0,5A/230V (NO ou NC)	115.00 /p.
	TYXIA 4620	Y-1975218	Récepteur encastré radiocommandé TYXIA 4620 Comme TYXIA 4600 mais avec contact à impulsion configurable libre de potentiel (250 ms oder 4 s).	130.00 /p.
	TYXIA 6410	Y-1975019	Récepteur apparent radiocommandé TYXIA 6410 Pour enclenchement par impulsion (250 ms, 4 s) ou contact permanent (On/Off) de modules de commande, éclairage, portes de garage, etc. Dimensions (L x l. x P): 120 x 54 x 25 mm Indice de protection: IP44 Courant de coupure: 5A/230V (NO) libre de potentiel	200.00 /p.
	TYXIA 6610	Y-1975022	Interrupteur radiocommandé TYXIA 6610 Pour l'enclenchement à distance de lampes de table et sur pied, comme borne intermédiaire sur câble d'alimentation, pour l'enclenchement de lampes à ampoule et halogènes à haut voltage jusqu'à 100W ainsi que lampes LED et à ampoule économique jusqu'à 60W, enclenchement On/Off sur le récepteur. Indice de protection: IP40 Courant de coupure: selon texte / 230V (NO)	130.00 /p.
	TYXIA 5610	Y-1975014	Récepteur encastré radiocommandé TYXIA 5610 Pour enclenchement à distance de l'éclairage (On/Off), montage dans boîtier d'encastrement derrière l'interrupteur disponible, dans la boîte de dérivation ou dans le boîtier du luminaire, pour l'enclenchement de lampes à ampoule et halogène à haut voltage jusqu'à 200W ainsi que de lampes LED et à ampoule économique et de lampes halogènes NV avec transfo jusqu'à 100W. Dimensions (L x l. x P): 41 x 36 x 14,5 mm Puissance de commutation: 200W/230V (NO)	115.00 /p.
	TYXIA 5612	Y-1975017	Récepteur encastré radiocommandé TYXIA 5612 Identique TYXIA 5610 mais avec 2 contacts d'enclenchement. Puissance de commutation: 2 x 100W/230V (NO)	150.00 /p.
	TYXIA 4801	Y-1975012	Récepteur encastré radiocommandé TYXIA 4801 Pour enclenchement à distance de l'éclairage et de la ventilation (On/Off), montage dans boîtier d'encastrement ou dans boîte de dérivation, pour l'enclenchement de lampes à ampoule et halogènes à haut voltage jusqu'à 1000W, de lampes LED, à ampoule économique et de lampes halogènes NV avec transfo jusqu'à 500W, déclenchement retardé réglable (10 secondes à 1 heure), entrée pour un détecteur de présence. Dimensions (L x l. x P): 50 x 47 x 33 mm Courant de coupure: 10A/230V (NO) libre de potentiel	165.00 /p.
	TYXIA 4910	Y-1975015	Récepteur encastré radio pour circuit d'éclairage TYXIA 4910 À monter dans le tableau électrique plastique, montage sur rails DIN 35 mm, durée résiduelle réglable 0 à 120 minutes, pour l'enclenchement de lampes à ampoule et lampes halogènes à haut voltage jusqu'à 1000W, lampes LED 230V et économiques jusqu'à 500W, lampes LED et halogènes NV à régulateur électronique jusqu'à 1000W, lampes halogènes NV à régulateur conventionnel et lampes fluorescentes jusqu'à 500W, entrée d'interrupteur 230V. Dimensions (L x H x P): 18 x 90 x 71 mm Courant de coupure: selon texte/ 230V (CO)	155.00 /p.

Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	TYXIA 4840 Y-1975013	Récepteurs pour éclairage dimmable Récepteur encastré radiocommandé avec variateur TYXIA 4840 Pour varier l'éclairage, montage dans boîtier d'encastrement ou dans boîte de dérivation, pour enclenchement et pour varier l'éclairage de lampes à ampoule et halogènes à haut voltage jusqu'à 200W, lampes LED et économiques jusqu'à 100W ainsi que lampes halogènes NV avec transfo jusqu'à 300W, luminosité minimale et maximale réglable, délai de coupure réglable (10 secondes jusqu'à 1 heure). Dimensions (L x l. x P): 50 x 47 x 26 mm Courant de coupure: selon texte / 230V (NO)	180.00 /p.
	TYXIA 5640 Y-1975018	Récepteur encastré radiocommandé avec variateur TYXIA 5640 Pour varier l'éclairage, montage dans boîtier d'encastrement ou dans boîte de dérivation, pour enclenchement et pour varier les lampes à ampoule et halogènes jusqu'à 150W, LED jusqu'à 100W, luminosité minimale et maximale réglable. Dimensions (L x l. x P): 41 x 36 x 14,5 mm Courant de coupure: selon texte / 230V (NO)	160.00 /p.
	TYXIA 4940 Y-1975016	Récepteur encastré radiocommandé avec variateur TYXIA 4940 Pour montage dans tableau électrique plastique, montage sur rails DIN 35 mm, variateur d'enclenchement et de déclenchement à détection automatique de charge, charge minimale 5W, entrée interrupteur 230V, permet de varier des lampes à ampoule et halogènes à haut voltage jusqu'à 200W, des lampes LED et économiques 230V jusqu'à 100W, des lampes LED et des lampes halogènes NV à régulateur jusqu'à 300W, luminosité minimale et maximale réglable. Dimensions (L x H x P): 18 x 90 x 71 mm Courant de coupure: selon texte / 230V (NO)	200.00 /p.
	TYXIA 2310 Y-1975020	Émetteurs / interrupteurs pour éclairage, etc. Interrupteur / émetteur radio. apparent à 2 touches TYXIA 2310 Pour montage dans boîtier d'encastrement ou directement sur la paroi, 2 voies, pour transmission radiocommandée des ordres d'enclenchement aux récepteurs, utilisable en tant qu'interrupteur, variateur ou pour scénarios prédéfinis. Alimentation électrique par piles lithium CR2430, autonomie des piles jusqu'à 10 ans, incluses à la livraison. Dimensions (L x l. x P): 80 x 80 x 11 mm	175.00 /p.
	TYXIA 2600 Y-1975024	Émetteur radio. encastré 3V multifonctions TYXIA 2600 Pour montage dans boîtier d'encastrement derrière l'interrupteur ou dans boîte de dérivation, pour transmission radiocommandée des ordres de commande aux récepteurs, à choix en tant que commande des récepteurs de l'éclairage comme variateur d'éclairage ainsi que du dispositif des volets roulants, fonction scénario, alimentation électrique par piles CR2032, incluses à la livraison. Dimensions (L x l. x P): 41 x 36 x 8 mm	95.00 /p.
	TYXIA 2700 Y-1975021	Émetteur radio. encastré 230V multifonctions TYXIA 2700 Pour montage dans boîtier d'encastrement derrière l'interrupteur ou dans boîte de dérivation, pour transmission radiocommandée des ordres de commande aux récepteurs, utilisable en tant qu'interrupteur, variateur, interrupteur pour volets roulants ainsi que fonction scénario, entrée supplémentaire d'enclenchement 230V pour commande de détecteur de présence ou interrupteur de dispositif assombrissant, 1 ou 2 voies. Dimensions (L x l. x P): 50 x 47 x 23 mm	140.00 /p.

	Désignation	Code	Description	CHF/hors TVA
	TYXIA 1700	Y-1975023	Télécommande TYXIA 1700 Pour une commande centralisée de jusqu'à 5 groupes de récepteurs, pour enclencher et varier l'éclairage et pour monter et baisser les volets roulants, avec fixation murale, alimentation électrique par pile CR2430 incluse à la livraison. Indice de protection: IP40 Dimensions (L x H x P): 46 x 121 x 10,7 mm	205.00 /p.
	TYXIA 1400	Y-1975028	Télécommande radiocommandée TYXIA 1400 Télécommande porte-clés à 4 touches. Commande de 2 voies, par exemple pour allumer/éteindre et faire varier l'intensité d'éclairages ou monter/descendre des volets roulants, alimentation électrique par pile CR2430 fournie.	140.00 /p.
	TYXIA 1410	Y-1975025	Télécommande radiocommandée TYXIA 1410 Télécommande porte-clés 4 touches. Commande de 4 voies, par exemple ouverture/fermeture de portails, marche/arrêt de l'éclairage, de la pompe d'arrosage, etc. Alimentation électrique par pile CR2430 fournie.	140.00 /p.
			Easy Bulb Avec Easy Bulb et une interface smart home (TYDOM HOME ou TYDOM PRO), vous transformez facilement un éclairage traditionnel en un éclairage intelligent. Grâce à l'app Tydom, il est ensuite possible de commander l'éclairage à distance, d'adapter la teinte des ampoules et de régler la luminosité. Les ampoules sont compatibles Zigbee 3.0 et peuvent donc également être commandées par des assistants vocaux tels que Google Assistant ou ALEXA. Coloris: RGB et blanc (1800–6500K) Tension: 230V	
	E-BULB E14CW	Y-1975450	Ampoule LED connectée EASY BULB E14CW Flux lumineux: 470lm Puissance: 4,8 W	socle E14 65.00 /p.
	E-BULB E27CW	Y-1975451	Ampoule LED connectée EASY BULB E27CW Flux lumineux: 806lm Puissance: 8,5 W	socle E27 65.00 /p.
	E-BULB GU10CW	Y-1975452	Ampoule LED connectée EASY BULB GU10CW Flux lumineux: 350lm Puissance: 4,8 W	socle GU10 65.00 /p.